

Стол «Агросфера» из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.arpocфера.рф



длина – 2 м ширина (по основанию) – 0.56 м высота – 0,71 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку стола «Агросфера», который прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка стола может привести к повреждению каркаса.
- 2. В зимнее время стол необходимо разобрать и хранить в помещении.
- 3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
- 4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства

- 1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
- 2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке:
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)		
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77		
Дата продажи:	Продавец:	

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Стол «Агросфера» предназначен для отдыха на приусадебном участке. Каркас стола изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20×20 мм. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стяжка изогнутая	2
3	Болт M6×70 мм с шайбой	18
4	Гайка М6	18
5	Заглушка 40×20	12
6	Заглушка на гайку	18
7	Заглушка 20х20	4
9	Доска 140*25*2000 мм	4

3. Порядок сборки

- Соедините сварные детали каркаса двумя изогнутыми стяжками, согласно отверстиям.
- 3.2. Прикрутите болтами доски, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.3. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.

Внимание!

При установке стола необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается стол, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

